QUADRA®

THE NEW TREND

CATALOGO **2019**

MADE IN ITALY

## INDICE
## INDEX


2 Doga
6 Le Tavole Venete
10 Essenza
14 Pietra di Torino
18 Geometrico
20 Ottocento
22 Confini
24 Piedra
26 Unica
28 3D
30 Palladio
32 Petra
34 Matrix
36 Granitium
38 Graniglia di marmo

40 Battiscopa
42 Canaletto

44 Area tecnica

# DOGA

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm

**GRIGIO**
**GREY**
600x400 mm

**ROVERE NATURALE**
**NATURAL OAK**
600x400 mm

**WENGÈ**
**WENGHÈ**
600x400 mm

# LE TAVOLE VENETE

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm



**GRIGIO**
**GREY**
600x400 mm

# ESSENZA

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm

**ROVERE**
**NATURAL OAK**
600x400 mm

**WENGÈ**
**WENGHÈ**
600x400 mm

# PIETRA DI TORINO

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm;
400x400 mm.



**GRIGIO**
**GREY**
600x400 mm;
400x400 mm.

**GIALLO**
**YELLOW**
600x400 mm;
400x400 mm.



# GEOMETRICO

**SPESSORE / THICKNESS:**
50 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO PERLA**
**PEARL WHITE**
600x600 mm;



**GRIGIO CARNICO**
**CARNIC GREY**
600x600 mm;

**TERRA D'UMBRIA**
**TERRA D'UMBRIA**
600x600 mm;

# OTTOCENTO

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm

**NOCCIOLA**
**NUT**
600x400 mm

**TEXTURE**

OTTOCENTO BIANCO / OTTOCENTO WHITE

# CONFINI

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm



**GRIGIO**
**GREY**
600x400 mm

# PIEDRA

## SPESSORE / THICKNESS:

38 mm

## COLORI / COLORS:



**BIANCO**
**WHITE**

600x400 mm;
400x400 mm.



**GRIGIO**
**GREY**

600x400 mm;
400x400 mm.




**TEXTURE**



# UNICA

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm



**GRIGIO**
**GREY**
600x400 mm

# 3D

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm;
400x400 mm.

**GRIGIO**
**GREY**
600x400 mm;
400x400 mm.

3D GRIGIO / 3D GREY

# PALLADIO

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**



**BIANCO**
**WHITE**
600x400 mm;
400x400 mm.



**GIALLO**
**YELLOW**
600x400 mm;
400x400 mm.

**PALLADIO GIALLO / PALLADIO YELLOW**

# PETRA

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**SALMONE**
**SALMON**
400x400 mm

**GIALLO SENAPE**
**MUSTARD YELLOW**
400x400 mm

**PETRA GIALLO SENAPE / PETRA MUSTARD YELLOW**

# MATRIX

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
400x400 mm

**ROSSO**
**RED**
400x400 mm

**SALMONE**
**SALMON**
400x400 mm

**MATRIX ROSSO / MATRIX RED**

# GRANITIUM

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm




**COLORI / COLORS:**



**GRIGIO**
**GREY**
600x400 mm;
400x400 mm.



**ANTRACITE**
**ANTHRACITE**
600x400 mm;
400x400 mm.

# GRANIGLIA DI MARMO

**SPESSORE / THICKNESS:**
38 mm

**COLORI / COLORS:**

**BIANCO**
**WHITE**
500x500 mm;

**ROSSO**
**RED**
500x500 mm;
400x400 mm.

**VERDI ALPI**
**GREEN ALPS**
500x500 mm;
400x400 mm.

**TREVISO**
**TREVISO**
500x500 mm;
400x400 mm.

**VENEZIA**
**VENEZIA**
500x500 mm;
400x400 mm.

**BIANCO-ROSSO**
**WHITE-RED**
500x500 mm;
400x400 mm.

**FANTASIA**
**FANTASIA**
500x500 mm;
400x400 mm.



**CIOTTOLO BIANCO CARRARA**
**CIOTTOLO WHITE CARRARA**
500x500 mm;

**GHIAINO**
**GHIAINO**
500x500 mm;
400x400 mm;
1.000x500 mm.



La Cuva
DÉCORATION

# BATTISCOPA / SKIRTING





## BATTISCOPA

**DIMENSIONI / SIZE**
600x90 mm
600x180 mm

**SPESSORE / THICKNESS**
14 mm

**COLORI / COLORS**
Grigio/grey

## BATTISCOPA LEVIGATO

**DIMENSIONI / SIZE**
490x90 mm
490x190 mm

**SPESSORE / THICKNESS**
14 mm

**COLORI / COLORS**
Bianco/white
Grigio/grey

## BATTISCOPA CON GRANIGLIA / SKIRTING WITH MARBLE AGGREGATE

500x30x15 mm

**VENEZIA**
**VENEZIA**

**FANTASIA**
**FANTASIA**

**ROSSO**
**RED**

**GHIAINO**
**GHIAINO**

# CANALETTO





## CANALETTO

**DIMENSIONI / SIZE**
498x200x200 mm

**COLORI / COLORS**
Bianco/Grigio
White/Grey

**FORO / HOLE**
Ø 100 mm

**FESSURA / SLOT**
18 mm

## CANALETTO CON FORO
## CANALETTO WITH HOLE

**DIMENSIONI / SIZE**
498x200x200 mm

**COLORI / COLORS**
Bianco/Grigio
White/Grey

**FORO / HOLE**
Ø 100 mm

**FESSURA / SLOT**
18 mm

## POZZETTO DI SCARICO
## DRAIN WELL

**DIMENSIONI / SIZE**
350x200x300 mm

**COLORI / COLORS**
Bianco/Grigio
White/Grey

**FORO / HOLE**
Ø 100 mm

**FESSURA / SLOT**
15x140 mm

---

## SIGILLATURA / SEALING

Si consiglia la sigillatura tra CANALETTO e CANALETTO secondo i requisiti della norma DIN EN 1433.

We recommend sealing between Canaletto and Canaletto according to the requirements of the law DIN EN 1433.

## IDROSETTING

Sigillante poliuretanico monocomponente ideale per sigillatura di opere idrauliche a contatto continuo con acqua.

Single-component polyurethane sealant, ideal for sealing hydraulic works continuously in contact with water.

Colore Grigio / Grey colour
Confezione da / Packaging of 310 ml
Consumo / Consumption 310ml/3ml (1x1cm)

## ISTRUZIONI PER UNA POSA CORRETTA
## INSTRUCTIONS FOR A RIGHT LAYING

Gli elementi dovranno essere posati con una pendenza dello 0,5%.
La pavimentazione adiacente al CANALETTO dovrà essere posata 3/5 mm più alta rispetto al canale di drenaggio. A seconda della destinazione d'uso utilizzare gli schemi di posa indicati nella normativa DIN EN 1433.

The elements should be laid on a slope of 0,5%.
The paving next to Canaletto should be laid 3/5 mm higher than the drainage channel. Depending on the intended use, use the installation diagrams indicated in the law DIN EN 1433.



Pavimentazione / Paving
Letto di pietrisco / Crushed stone bed
Cuneo di calcestruzzo / Concrete wedge
Fondamenta di calcestruzzo / Concrete foundation
Ghiaina di protezione gelo / Gravel for freeze protection

# AREA TECNICA
# TECHNICAL SECTION

## ALCUNI PRODOTTI HANNO DELLE CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE:
## SOME PRODUCTS HAVE ADDITIONAL FEATURES:

Questi simboli saranno validi solo ove presenti nel catalogo.
These symbols will be valid only if present in the catalog.

### LASTRE PRETRATTATE
Le lastre vengono fornite pretrattate con il trattamento "Protective stones"

### PRE-TREATED SLABS
The slabs are supplied pre-treated with the "Protective stones" tratement.

### RESISTENZA ANTISDRUCCIOLO (R13+C)
Pavimentazioni sottoposte alla normativa tedesca DIN 51097 E DIN 51130 che ne esprime il grado di scivolosità rispettivamente a piedi nudi (Classe C) e a piedi calzati (R13).
I prodotti che riportano questi simboli sono da considerarsi al massimo della sicurezza su luoghi pubblici e privati: piazze, contorni piscine, viali etc...

### SLIP RESISTANCE (R13+C)
Paving are based to the German regulation DIN 51097 and DIN 51130 that expresses the anti-slip degree on bare feet (Classe C) and with feet shod (R13).
The product marked with this symbol are to be considered at maximum safety for applications either in public or private places.

### BIOTANIO
Nuova classe di materiali prodotta con Biotanio®, impasto di ultima generazione studiato nei nostri laboratori è in grado di ridurre i composti organici (sporcizia, depositi dell'inquinamento e microorganismi) che possono depositarsi sul prodotto. Il Biotanio® rende i manufatti autopulenti e disinquinanti.

### BIOTANIO
New class of material produced with Biotanio, last generation mix, developed in our labs, which is able to reduce organic compund (dirt, pollution deposit and micro-organism) that can settle on product. Biotanio makes our product self-cleaning and depolluting.

### QUARTZ COLOR SYSTEM
Il Quartz Color System è un sistema di produzione che si basa sull'unione di uno speciale impasto ad un caratteristico processo produttivo. L'impasto prevede un'introduzione di una certa quantità di quarzo per aumentare le prestazioni fisico-chimiche del prodotto e allo stesso tempo ne esalti le performance tecniche. Lo speciale processo produttivo crea invece una determinata impermeabilità tra l'elemento trattato e l'esterno, permettendo una pulizia agevolata della pavimentazione e una riduzione delle macchie. I colori resistono nel tempo in maniera più tenace esaltando il design della pavimentazione.

### QUARTZ COLOR SYSTEM
The Quartz Color System is a system that consists of the introduction of quartz into the mixture that makes the product more resistant to wear and the inclusion of a process called "coating", which is inserted into the production series. Specifically, it is a water-repellent treatment that creates certain impermeability between the treated element and the exterior, thereby facilitating the cleaning process of the product, which stains much less than an untreated product and the colours resist more tenaciously over time.

# I VANTAGGI DI QUADRA
# ADVANTAGES OF QUADRA

### RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI
Lastre resistenti agli agenti atmosferici (pioggia, vento, sole, ecc) in base alla normativa EN 1339.

### WEATHERING RESISTANCE
Slabs are resistant to the weathering (rain, wind, sun, etc) according to the regulation EN 1339.

### RESISTENZA A GELO/DISGELO
Le lastre sono resistenti al gelo e al disgelo secondo quanto indicato dalla normativa EN 1339.

### FROST/THAW RESISTANCE
Slabs are resistant to the frost-thaw according to the regulation EN 1339.

### ANTIBATTERICO
Le lastre Quadra sono antibatteriche in quanto, essendo prodotte con legante idraulico, non sono attacabili da funghi e muffe.

### ANTIBACTERIAL
Quadra slabs are antibacterial because, as they are produced with idraulic binder, they can't be affected by fungus or mould.

### CARRABILE
Le pavimentazioni sono carrabili se posate su adeguato sottofondo.

### SUITABLE FOR VEHICLES
Suitable for vehicles if the installation has been made on a properly foundation.

### DURABILITÀ
Le lastre in base alla normativa EN 1339 offrono una resistenza meccanica ed estetica nel tempo.

### DURABILITY
Slabs, according to the regulation EN 1339, offer a mechanical and esthetical resistance over time.

### COMPATIBILE AL CLORO
In condizioni normali, le lastre Quadra non variano il loro valore estetico in presenza di soluzioni contenenti cloro. Si consiglia comunque un risciacquo quotidiano delle lastre in tali ambienti.

### COMPATIBLE TO THE CHLORINE
Under normal conditions Quadra slabs do not vary their aesthetic value, in the presence of solutions containing chlorine. It's raccomended in any case a daily rinse of the slabs in these conditions

**RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO/SLITTAMENTO**
Le pavimentazioni sono antiscivolo in base alla normativa EN 1339.

**SLIP RESISTANCE**
Pavings are anti-slip according to the regulation EN 1339.

**POSA SOPRAELEVATA**
Le pavimentazioni sono adatte ad una posa sopraelevata su supporti in plastica.

**FLOATING INSTALLATION**
Pavings are suitable for an installation on fix or adjustable pedestals.

**ISPEZIONABILE**
La posa di lastre Quadra su un sistema sopraelevato permette di collocare nel pavimento sottostante impianti di irrigazione o elettrici.

**SUITABLE FOR INSPECTIONS**
The floating installation system allows to set up pipe-irrigation and electrics systems underneath.

**VELOCE DA INSTALLARE**
Le lastre Quadra sono facili e veloci da installare, adatte anche al fai da te. Possono essere posate in alcuni casi senza l'utilizzo di colle o stucchi.

**QUICK TO INSTALL**
Any of Quadra collection slabs are easy and quick to install even for DIY lovers and most of times can be simply laid without glues or stuccos.

**PLANARITÀ**
I problemi di planarità nel sottofondo possono essere risolti con le lastre Quadra, scegliendo la tipologia di posa che più si addice.

**SOLUTION FOR A CORRECT PLANARITY**
Flatness problems in the background can be solved with the Quadra slabs, selecting the most proper installation system.

**PULIZIA FACILE**
Eventuali macchie che si dovessero creare, al momento della posa o nella vita quotidiana, possono essere rimosse facilmente utilizzando i prodotti "Clean Stone" e "Clean Lux".

**EASY CLEANING**
If some stains should appear at the laying or in the daily life of the paving, they can be easily cleaned using the products "Clean Stone" and "Clean Lux".

**BATTISCOPA**
Sono disponibili i battiscopa per ogni lastra.

**SKIRTING**
Skirting boards are available for each slabs.

# TIPOLOGIE E CONSIGLI DI POSA
## RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION

### GIARDINO - GARDEN

1

**POSA A SECCO DISTANZIATA SU ERBA / DRY SYSTEM SPACED INSTALLATION ON GRASS**



- Ghiaia 5 cm (granulometria 4/8 mm) / Layer of gravel 5 cm (granulometry 4/8 mm);
- Terreno / Soil

2

**POSA A SECCO ACCOSTATA SU GHIAIA / DRY SYSTEM INSTALLATION ON GRAVEL**

*

- Ghiaia 5 cm (granulometria 4/8 mm) / Layer of gravel 5 cm (granulometry 4/8 mm);
- Pietrisco drenante / Draining gravel layer;
- Terreno / Soil

### MASSETTO / SCREED

3

**POSA TRADIZIONALE CON COLLA / TRADITIONAL ADHESIVE INSTALLATION**

- Colla / Adhesive;
- Massetto con rete elettrosaldata / electro-welded net screed;
- Strato di drenaggio / Draining layer;
- Terreno o solaio / Soil or roof covering;

4

### POSA A SECCO ACCOSTATA SU GHIAIA / DRY SYSTEM INSTALLATION ON GRAVEL

*



- Letto di ghiaia / Gravel bed;
- Guaina drenante / Drainage sheath;
- Guaina impermeabilizzante / Water-proofing sheath;
- Isolamento termico / Thermal insulation;
- Barriera a vapore / Vapour barrier;
- Massetto in pendenza / Sloping screed;
- Solaio / Roof covering or floor

5

### POSA A SECCO ACCOSTATA SU SUPPORTI / DRY SYSTEM INSTALLATION ON PEDESTALS



- Supporti / Pedestals;
- Guaina impermeabilizzante / Water-proofing sheath;
- Isolamento termico / Thermal insulation;
- Barriera a vapore / Vapour barrier;
- Massetto in pendenza / Sloping screed;
- Solaio / Roof covering or floor

*

Nel caso in cui si utilizzano lastre a spigolo vivo si consiglia di posizionare un distanziatore di 2 mm sulle fughe, al fine di evitare rotture degli angoli dovute ad eventuali avvallamenti del sottofondo o oscillazioni della lastra.

We recommend, in case of of slabs with sharp edge, to place a 2mm spacer on the joints, in order to avoid breakage of the corners, due to possible subgrade of the substrate, not oscillations of slabs.


5
Posa sopraelevata su supporti
Raised installation on pedstals.
1
Posa a secco distanziata su erba
Dry system spaced installation on the grass
2
Posa a secco accostata su ghiaia
Dry system installation on gravel

**4**

Posa a secco accostata su ghiaia
Dry system installation on gravel

**3**

Posa tradizionale con colla
Traditional adhesive installation

# TIPOLOGIA DI POSA
## TYPES OF INSTALLATION

La posa delle lastre Quadra può essere effettuata in molteplici modi, qui di seguito vi diamo alcuni esempi:

laying of slabs of the Quadra series can be done in several ways, we give you some examples below:













# POSA PER PAVIMENTAZIONI PEDONALI
## LAYING OF PEDESTRIAN FLOORINGS

Le lastre possono essere poste in opera in funzione del tipo di traffico previsto e delle esigenze estetiche.

Slabs can be laid according to the type of traffic intensity and design project requirements.

### POSA A SECCO

1) Predisposizione di un piano di posa dello spessore di 15-20 cm ben compattato e livellato per evitare possibili cedimenti. È consigliato l'utilizzo di ghiaione di granulometria 16-35 mm ed è altresì importante prevedere una pendenza minima del 2% (2 cm al metro) anche del piano di posa.

2) Stendere del tessuto non tessuto.

3) Stendere uno strato di 3-5 cm di pietrisco di granulometria 3/6 mm oppure 4/8, ben lavato; appianare e compattare bene.

4) Posare le piastre.

**È CONSIGLIABILE:**
utilizzare il pietrisco al posto della sabbia in quanto quest'ultima può favorire il fenomeno dell'efflorescenza.

### DRY LAYING

1) Prepare a well-compacted and levelled laying surface of 15/20 cm to avoid possible structural failures. The use of gravel with a granulometry of 16-35 mm is recommended, and it is also important to provide a minimum slope of 2% (2 cm per meter) also from the laying of surface.

2) Roll out non-woven fabric..

3) Spread a 3-5 cm well-washed crushed stone layer, compact and level in a good manner.

4) Lay the slabs.

**PAY ATTENTION:**
Use crushed stone instead of sand, as the latter can cause efflorescence.



# POSA PER PAVIMENTAZIONI CARRABILI
## INSTALLATION FOR FLOORINGS SUITABLE FOR VEHICLES

### POSA A COLLA

Il sottofondo per questa posa deve essere eseguito in ghiaione compatto, oppure utilizzando il sottofondo preesistente, dopodiché stendere sopra uno strato di circa 10 cm di CLS con rete elettrosaldata.

1) Preparazione di sottofondo e massetto.
2) Montaggio di piastre con un collante per esterni facendo attenzione alle istruzioni specifiche della colla che andiamo ad utilizzare.

### LAYING WITH ADHESIVE

For floorings suitable for vehicles, prepare the foundation with compact gravel (even the pre-existing can be used), spread an approx. 10 cm layer of concrete with electro welded net on the foundation.

1) Prepare the foundation and screed.
2) Proceed with the assembling of the slabs with a specific adhesive for exteriors, following the specific instructions of adhesive used.

### POSA A MALTA

1) Preparazione di sottofondo e di uno strato di CLS a regola d'arte.
2) Stesura di un massetto di malta dosata a 250 Kg/m³ di cemento con uno spessore di circa 4/6 cm.
3) Procedere poi a spolverare col cemento e alla posa delle piastre spianandole con un asse di legno e con un martello di gomma.

Per poter garantire un deflusso adeguato delle acque è necessario pavimentare predisponendo una pendenza di cm 1 per metro.

### LAYING WITH MORTAR

1) Prepare the foundation and the cement layer duly carried out.
2) Spread the mortar proportioned at 250 kg/m³ of cement, having a thickness of about 4/6 cm.
3) Dust with cement and lay the slabs, leveling them with a wooden board and rubber mallet.

In order to guarantee adeguate water flow, it is necessary to pave a slope of 1 cm per meter.




1) Strato di colla/malta - Adhesive/mortar-layer
2) CLS - Concrete
3) Ghiaione - Gravel

## GIUNTI DI DILATAZIONE

Sono da considerare già in fase di progetto a seconda delle dimensioni e della forma geometrica del pavimento.

### FUGA

Si può scegliere di posare le piastre con o senza fuga; se la posa è con fuga si consiglia di 8 mm circa. La fuga cementizia è consigliata nelle zone di montagna per poter garantire una migliore tenuta. Il procedimento di sigillatura può avvenire tramite una normale boiacca o con altri preparati che si possono trovare comunemente in commercio.
Prima di procedere alla fugatura è vivamente consigliato bagnare abbondantemente le piastre e subito dopo pulirle con una spugna umida.

### SOTTOFONDO

Resta ben inteso che il sottofondo deve essere preventivamente progettato per la tipologia di carrabilità necessaria.

## EXPANSION JOINTS

Expansion joints are already considered in the design phase depending on the size and geometric shape of the floor.

### GROOVE

The tiles can be laid with or without groove; if they are laid with groove it should be about 8 mm wide. For the mountain areas we advise the laying with cement joint in order to guarantee a better seal. Sealing can be done with normal grout or with other preparations available on the market. It is advisable to wet the tiles thoroughly before grooving and clean them immediately afterwards with a moist sponge.

### FOUNDATION

It's well understood that the foundation must be planned before according to the type of drivability of flooring required.



# POSA A SECCO SU SUPPORTI IN PLASTICA
## DRY INSTALLATION ON PLASTIC PEDESTALS

### POSA SOPRAELEVATA

La posa sopraelevata viene effettuata mediante supporti in plastica posizionati a loro volta sopra la guaina di protezione. Questa tipologia di posa permette di ottenere notevoli vantaggi:

- Un'installazione veloce;
- Un notevole isolamento termoacustico;
- Una facile manutenzione del manto impermeabile;
- La possibilità di ispezionare eventuali impianti nel sottofondo senza dover demolire la pavimentazione.

Dove necessario, prevedere una pendenza minima del 1,5% per il corretto deflusso delle acque pluviali. I supporti sono dotati di alette distanziatrici, facilmente removibili che permettono il deflusso delle acque.

La posa di pavimentazioni su supporti è solamente pedonale. Si possono utilizzare supporti fissi o regolabili.

### INSTALLATION OF RAISED FLOORING

This installation is done on special plastic pedestals, placed on protection coverings.This type of installation offers considerable advantages, such as:

- A fast installation;
- A better soundproofing and thermal insulation;
- An easier maintenance of the waterproof mantle;
- The possibility to ispect any installations underground without having to demolish the flooring

Where necessary, provide a minimum slope of 1,5%, in order to guarantee the correct runoff of rainwater. The pedestals have spacer tabs easily to remove which allow the outflow of the water.

Installations on pedestals is only pedestrian. Fixed or adjustable pedestals can be used.

## POSA SU SUPPORTI FISSI

Il supporto è dotato di una base forata al centro che permette di adeguarsi maggiormente al piano di posa. Il supporto fisso è facilmente divisibile in quattro parti a seconda della posa che si deve effettuare.

## INSTALLATION ON FIXED PEDESTALS

The pedestal is equipped with a base drilled in the middle which allows it to adapt more to the laying surface. The fixed pedestal is easily divisible in four parts according to the installation to be carried out.

### ESEMPIO DI POSA
### LAYING EXAMPLE





Centro pavimento
In the middle



Bordo muro
Wall edge



Angolo muro
Wall corner

| LASTRE<br>SLABS | N° SUPPORTI AL m²<br>N° PEDESTALS PER m² |
|---|---|
| 400 x 400 mm | 6,25 |
| 500 x 500 mm | 4 |
| 600 x 600 mm | 4,17 |

# SERIE PB
## PB SERIES

Supporti regolabili millimetricamente fino a 965 mm, in polipropilene anti-urto ed in grado di supportare carichi fino a 1000 kg/supporto; ideale per pavimentazioni sopraelevate su coperture (direttamente sopra l'impermeabilizzazione), terrazze e balconi, terrazze- giardino e con listoni di legno naturale o composito, su bordi piscina, podi, capitelli e per pavimenti tecnici sopraelevati per l'industria meccanica, chimica, offshore, metallurgica, d'igiene ed altro.

Adjustable pedestals up to 955 mm, made by anti impact polypropylene which can bear loads up to 1.000 kg/pedestal. They are ideal for raised floor (direct on the water-proofing), terraces, balconies, garden terraces, planks of composit or natural wood floorings, poolsides, technical raised floors mechanic and chemical industry, offshore, metallurgical and others.








**PB-6**
da 285 a 367 mm
from 285 to 367 mm

**PB-7**
da 365 a 485 mm

**PB-8**
da 452 a 605 mm
from 452 to 605 mm

**PB-9**
da 537 a 725 mm
from 537 to 725 mm

**PB-10**
da 620 a 845 mm
from 620 to 845 mm

**PB-11**
da 705 a 965 mm
from 705 to 965 mm

## CAM

Con la presente si dichiara che il contenuto di riciclato indicato nelle schede tecniche è certificato da ente terza accreditato ICMQ. La sabbia Rigenerata realizzata nella nostra unità produttiva di Zero Branco è un SOTTOPRODOTTO ai sensi dell'art. 184-bis comma 1) del Dlgs. 152/2006.

We hereby declare that the recycled content indicated in the technical data sheets is being certified by a third party accredited by ICMQ. The regenerated sand made in our production unit of Zero Branco is a SUB-PRODUCT according to art. 184-bis, paragraph 1) of the Legislative Decree. 152/2006.

**Condizione di vendita**
**Qualità.** Quando previsto i prodotti del presente catalogo sono corredati dalla marcatura CE.
Per la caratteristica dei prodotti ed il loro utilizzo si rimanda alle relative schede tecniche.
**Colorazioni.** Eventuali variazioni di tonalità all'interno di uno stesso lotto non costituiscono difetto o causa di contestazione in quanto provocati da cambiamenti naturali ed inevitabili delle proprietà delle materie prime.
**Efflorescenze.** Le efflorescenze, essendo un fenomeno naturale, non costituiscono difetto perché non alterano le caratteristiche tecniche del prodotto.
**Campionatura.** La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale.
**Catalogo.** Pesi, misure, disegni e colori esposti nel catalogo sono puramente indicativi e non impegnano in alcun modo Favaro1.
**Posa.** Unico responsabile della posa è l'azienda che la esegue.
**Garanzia per vizi.** Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 3%.
Eventuali vizi visibili sul materiale dovranno essere contestati prima della posa in opera. Favaro1 non risponde se il materiale è già stato posato.
**Manutenzione.** In caso di gelo e neve non applicare il sale sulla pavimentazione in lastre in quanto corrosivo.
**Sottofondo.** Favaro1 non si assume alcuna responsabilità, anche a distanza di tempo, per eventuali avvallamenti o cedimenti della pavimentazione posata, dovuti ad un sottofondo non idoneo.

**Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, Favaro1 si riserva**
**il diritto di apportare ai prodotti modifiche, anche sostanziali, che potranno essere effettuate senza alcun preavviso.**

**Sales terms and conditions**
**Quality.** When required, the products illustrated in this catalogue are supplied with CE marking. For product features, specifications and purpose, please refer to the product technical specifications.
**Colours.** Any variation in colour tone of the same batch is not considered a defect nor cause for complaint as varying colour tone is due to natural and inevitable changes in the properties of the raw materials utilised.
**Efflorescence.** Efflorescence is a natural phenomenon and as such not a defect as it does not alter product characteristics.
**Samples.** Samples are purely indicative and are for use as a guide and as such are not binding in any way concerning material grain size, uniformity and colour.
**Catalogue.** Weights, measurements, illustrations and colours provided in this catalogue are purely indicative and do not bind Favaro1 in any way.
**Product laying.** The company commissioned with laying the paving slabs and or stones is responsible for the work commissioned. Favaro1 shall not be held responsibile for such work.
**Product guarantee.** A standard there is a tolerant margin of 3% for imperfections. Any visible faults in the product must be notified prior to laying the paving slabs or stones. Favaro1 shall not be held responsible for paving slabs or stoned already laid.
**Maintenance and care.** In the event of ice and snow do not use salt on paving slabs and stones as it is corrosive.
**Base course and bed.** Favaro1 doesn't take any responsibility, even within a few time, against subsidences or sinking of the paving lead due to a base not suitable.

**For reasons of ongoing research and improvements to technical and functional characteristics of the products, Favaro1 reserves the right to alter, modify even substantially, products without prior notification.**

It's a brand of
FAVARO1

**Favaro1 S.r.l.**

Via Noalese, 79
31059 Zero Branco TV - Italy
T: +39 0422 4868
F: +39 0422 487263
favaro1.com